

**UGELLO CERAMICA**  
CERAMIC NOZZLE



Gicleurs IDROBASE

**Gicleur rotatif 03 G1/4 F NHP  
BC 14-200**

Ref. ID-CDR.R030

Gicleur HP rotatif laiton avec gicleur céramique.

L'utilisation du gicleur rotatif permet de diviser le temps de travail par trois. Ce gicleur doit être employé sur des supports résistants pour éviter tout désagréments. L'emploi du gicleur rotatif est idéal sur les supports très encrassés. Cet accessoire permet d'optimiser le temps de travail et de diminuer la consommation d'eau.

Données techniques		
Pression max	Bar (Bar)	<b>255</b>
Calibrage gicleur HP		<b>0.35</b>
Angle gicleur HP	Degré (°)	<b>15</b>
Débit d'eau	Litres/heure (l/h)	<b>800</b>
Type de matière		<b>Laiton, PVC, gicleur céramique</b>
Température d'utilisation max avec eau chaude	°C (°C)	<b>90</b>
Raccord entrée HP (type-diamètre)		<b>G 1/4 F</b>
Poids	Kilogrammes (Kg)	<b>0.27</b>
Dimension, longueur	Millimètres (mm)	<b>100</b>
Dimension, largeur	Millimètres (mm)	<b>40</b>